



LOUNGE LED

Armatortyp: Lounge LED är en elegant serie nödbelysningsarmaturer i modern design konstruerad med LED-ljuskälla, piktogramstomme i naturanodiserad aluminium och infästningslåda i vit polykarbonat (*20 m finns även med svart infästningslåda). Armaturer finns med läsavstånd från 20 m upp till 44 m och lämpar sig väl för montage i miljöer som hotell, restauranger, kontor etc.

Infästningslådan och piktogramstommen förbinds genom två metalleder alternativt med vajer. Armatyr med inbyggd nödströmsautomatik har autotest som standard. Centralmatad modell 110-240V AC/DC. Lounge LED levereras som standard med set om fyra stycken piktogram: pil nedåt och pil höger/vänster. Vit eller grön täcksida för enkelsidigt piktogram finns som tillbehör.


Konstruktionen innebär stor valfrihet då armaturen kan monteras utanpåliggande på vägg, i tak eller som infälld. För pendel-montage väljs Lounge LED med vajer, max vajerlängd: 480 mm. Tryckfördelningsplatta finns som tillbehör och avlastar vid infällt montage.

Lounge LED autotest har följande funktioner:

Funktionstest, kontroll av armaturens normala funktioner, utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av batteriet utförs var 6:e månad. Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder:

CHARGE LAMP FAULT FAULT

| | | | |
|--|--------|------|-----------|
| Ok. Laddning pågår | Tänd | | |
| Fel på laddare eller fränkopplat batteri | Släckt | | |
| Fel på lysdioder | | Tänd | |
| Batterikapacitet för låg | Tänd | | Blinkande |
| Ingen laddning eller fränkopplat batteri | Släckt | | Blinkande |



Täcksida grön, enkelsidigt montage
20 m 73 487 68
30 m 73 487 78
44 m 73 487 80

Täcksida vit, enkelsidigt montage
20 m 73 487 66
30 m 73 487 84
44 m 73 487 82

Tryckfördelningsplatta
73 487 49

Potentialfri larmkontakt
73 487 39
(monteras av KAMIC)

NiMH 3.6V 1.5Ah
73 487 30




Bollskydd
20 m 73 149 49
30 m 73 486 36
44 m 73 486 37

Piktogram pil höger
20 m 73 487 66
30 m 73 487 84
44 m 73 487 87

Piktogram pil ned
20 m 73 487 65
30 m 73 487 83
44 m 73 487 86

Piktogram pil vänster
20 m 73 487 67
30 m 73 487 85
44 m 73 487 88

Piktogram Hcp pil höger
20 m 73 410 77
30 m 73 415 98
44 m 73 416 18



Piktogram Hcp pil ned
20 m 73 415 90
30 m 73 416 17
44 m 73 416 20

Piktogram Hcp pil vänster
20 m 73 410 78
30 m 73 416 16
44 m 73 416 19



(* gäller endast Lounge Led i batteridrift)

| Dimensioner (L x H x DJ) i mm | 20 m | 30 m | 44 m |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Vid takmontage | 290x210x65 | 345x270x65 | 640x345x65 |
| Vid väggmontage | 290x175x80 | 345x220x80 | 640x315x80 |

| Tillbehör | Artikelkod | E-nr |
|------------------------------|------------|---------|
| Kedjependel -längd | 550001 | 7346170 |
| Pendelupphäng - längd 500 mm | 551039 | 7346174 |
| Pendelupphäng- längd 1000 mm | 551040 | 7346178 |

OBS! 2-sidigt produktblad



Box 278, SE- 651 07 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se.

Vinklingsled permanentdrift (med piktogramset)



Färg: Vit

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| E-nr | 73 488 60 | 73 487 70 | 73 487 71 |
| Art kod | SLD-28/N/SP | SLD-34/N/SP | SLD-64/N/SP |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m | 44 m |
| Ljuskälla | LED | LED | LED |
| Effektförbr. | 9 VA | 10 VA | 12 VA |
| Batteri | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6 V 1.5Ah |
| Brinntid | 1 h | 1 h | 1 h |
| Autotest | Ja | Ja | Ja |
| Vikt | 0.8 kg | 1.4 kg | 2.6 kg |

Vinklingsled permanentdrift (med piktogramset)



Färg: Svart

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| E-nr | 73 477 64 | 73 477 65 |
| Art kod | SLD-28/SP/B | SLD-34/SP/B |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m |
| Ljuskälla | LED | LED |
| Effektförbr. | 9 VA | 10 VA |
| Batteri | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6V 1.5Ah |
| Brinntid | 1 h | 1 h |
| Autotest | Ja | Ja |
| Vikt | 0.8 kg | 1.4 kg |

Vajer permanentdrift (med piktogramset)



Färg: Vit

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| E-nr | 73 488 62 | 73 487 40 | 73 487 44 |
| Art kod | SLD-28/N/DZ | SLD-34/N/DZ | SLD-64/N/DZ |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m | 44 m |
| Ljuskälla | LED | LED | LED |
| Effektförbr. | 9 VA | 10 VA | 12 VA |
| Batteri | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6 V 1.5Ah |
| Brinntid | 1 h | 1 h | 1 h |
| Autotest | Ja | Ja | Ja |
| Vikt | 0.8 kg | 1.4 kg | 2.6 kg |

Vajer permanentdrift (med piktogramset)



Färg: Svart

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| E-nr | 73 477 66 | 73 477 67 |
| Art kod | SLD-28/DZ/B | SLD-34/DZ/B |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m |
| Ljuskälla | LED | LED |
| Effektförbr. | 9 VA | 10 VA |
| Batteri | NiMh 3.6V 1.5Ah | NiMh 3.6V 1.5Ah |
| Brinntid | 1 h | 1 h |
| Autotest | Ja | Ja |
| Vikt | 0.8 kg | 1.4 kg |

Vinklingsled centralmatad (med piktogramset)



Färg: Vit

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E-nr | 73 488 64 | 73 487 74 | 73 487 75 |
| Art kod | SLD-28/CBS/N/SP | SLD-34/CBS/N/SP | SLD-64/CBS/N/SP |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m | 44 m |
| Ljuskälla | LED | LED | LED |
| Effektförbr. | 6 VA | 7 VA | 9 VA |
| Batteri | - | - | - |
| Brinntid | Enl. central | Enl. central | Enl. central |
| Vikt | 0.7 kg | 1.1 kg | 2.5 kg |

Vajer centralmatad (med piktogramset)



Färg: Vit

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E-nr | 73 488 66 | 73 487 42 | 73 487 46 |
| Art kod | SLD-28/CBS/N/DZ | SLD-34/CBS/N/DZ | SLD-64/CBS/N/DZ |
| Läsavstånd | 20 m | 30 m | 44 m |
| Ljuskälla | LED | LED | LED |
| Effektförbr. | 6 VA | 7 VA | 9 VA |
| Batteri | - | - | - |
| Brinntid | Enl. central | Enl. central | Enl. central |
| Vikt | 0.7 kg | 1.1 kg | 2.5 kg |

